





Clic Clip Kiwa



Artikel Nr.	diameter Ø (mm)	bereik	inch	H1	AS		A	B1	L1	L3	Max. load
Clic Clip Kiwa											
322.06.0010	10	(9,5 - 11,8)		3.5	-	100	17,1	17,1	17,5	26,4	0,150 kN
322.06.0012	12	(11,8 - 14,3)		3.5	-	100	20,2	17,2	19,5	29,9	0,160 kN
322.06.0015	15	(14,3 - 16,8)		3.5	-	100	20,6	17,1	18,8	32,0	0,175 kN
322.06.0017	17	(16,8 - 19,5)	3/8"	4.5	-	100	22,5	20,0	23,7	35,4	0,190 kN
322.06.0020	20	(19,5 - 21,8)	1/2"	4.5	-	100	24,8	20,0	24,9	39,4	0,200 kN
322.06.0022	22	(21,8 - 24,8)		4.5	-	100	27,8	20,0	26,0	42,0	0,215 kN
322.06.0025	25	(24,8 - 27,8)	3/4"	4.5	-	50	30,4	20,2	28,0	45,1	0,240 kN
322.06.0028	28	(27,8 - 31,2)		4.5	-	50	33,4	20,2	31,7	48,9	0,260 kN
322.06.0032	32	(31,2 - 35,5)	1"	4.5	-	50	38,0	21,0	34,5	54,4	0,300 kN
322.06.0036	36	(35,5 - 39,5)		4.5	-	50	41,8	21,0	36,5	59,4	0,320 kN
322.06.0040	40	(39,5 - 43,5)	1 1/4"	4.5	-	25	46,2	21,0	38,2	64,2	0,360 kN
322.06.0051	51	(50,5 - 55,5)		4.5	-	25	58,6	23,0	46,8	78,7	0,400 kN
Clic Clip Kiwa Incl. M6 plaatje											
322.16.0010	10	(9,5 - 11,8)		-	M6	100	17,1	17,1	17,5	26,4	0,150 kN
322.16.0012	12	(11,8 - 14,3)		-	M6	100	20,2	17,2	19,5	29,9	0,160 kN
322.16.0015	15	(14,3 - 16,8)		-	M6	100	20,6	17,1	18,8	32,0	0,175 kN
322.16.0017	17	(16,8 - 19,5)	3/8"	-	M6	100	22,5	20,0	23,7	35,4	0,190 kN
322.16.0020	20	(19,5 - 21,8)	1/2"	-	M6	100	24,8	20,0	24,9	39,4	0,200 kN
322.16.0022	22	(21,8 - 24,8)		-	M6	100	27,8	20,0	26,0	42,0	0,215 kN
322.16.0025	25	(24,8 - 27,8)	3/4"	-	M6	50	30,4	20,2	28,0	45,1	0,240 kN
322.16.0028	28	(27,8 - 31,2)		-	M6	50	33,4	20,2	31,7	48,9	0,260 kN
322.16.0032	32	(31,2 - 35,5)	1"	-	M6	50	38,0	21,0	34,5	54,4	0,300 kN
322.16.0036	36	(35,5 - 39,5)		-	M6	50	41,8	21,0	36,5	59,4	0,320 kN
322.16.0040	40	(39,5 - 43,5)	1 1/4"	-	M6	25	46,2	21,0	38,2	64,2	0,360 kN
322.16.0051	51	(50,5 - 55,5)		-	M6	25	58,6	23,0	46,8	78,7	0,400 kN
Clic Clip plaatje											
322.11.0006				-	M6	100	→ (L=20,0 x B=10,2 x D= 2,0)				

Specificaties

- Temperatuur bestendig : -25°C t/m +90°C (geschikt voor buiten installaties).
- Certificering / Materiaal : Kiwa en UL product certificering / hoogwaardige polyamide Xenoy® - halogeenvrij norm IEC 754-2.
- Kleur : RAL 7035 grijs.
- Herkomst : Zwitserland.
- Montage : te sluiten zonder gereedschap door indrukken buis.
- Bevestigen : M6 draad, slagplug bout M6, schroef Ø3,5/4,5x35/45.